

## Portas de ligação



## Flexibilidade de Rede

A Gateway pode ser ligada directamente às portas X,Y,E das unidades exteriores principais.



## Dois Tipos de Endereços de Registo

Através do endereço das unidades interiores ou exterior, ou de outros parâmetros das unidades (endereços contínuos), é possível verificar os seguintes parâmetros:


Unidade interior - modo de funcionamento, velocidade do ventilador, configuração de temperatura, temperatura ambiente, modo ligado ou desligado, estado online e falha da unidade.

Unidade exterior - modo de funcionamento, estado online e falha da unidade

Todos os registos de controlo das unidades interiores.

## Integração

O Modbus Gateway permite que os sistemas VRF Midea sejam monitorizados e controlados simultaneamente com outras tecnologias de gestão de edifícios que utilizem o protocolo Modbus.

Modelo		 GW3-MOD	
Número máximo de unidades (incluindo interiores e exteriores)		64	
Número máximo de sistemas		8	
Controlo	ON / Off	●	
	Seleção de modo	●	
	Configuração de temperatura	●	
	Velocidade do ventilador	●	
	Gestão de energia	●	
	ON/Off de grupo	●	
Monitorização de unidades interiores	Verificação online	●	
	Temperatura ambiente	●	
	Código de erros	●	
	Estado operativo	●	
Monitorização de unidades exteriores	Estado operativo	●	
	Número de unidades interiores em funcionamento	●	
	Temperatura ambiente exterior	●	
	Código de erros	●	
Acesso LAN		●	
Dimensões	AxLxP	mm	154x124x51,5
Alimentação		12V DC	

● Função standard